

MONTEREY

LINHA MONTEREY TEXTURAS

TEXTURA DE ROLO

São produtos formulados especialmente para que se obtenha sobre as superfícies efeitos decorativos sofisticados, atraentes, imaginários e modernos. Os revestimentos são à base de resinas acrílicas em emulsão apresentam baixo odor, grande poder de preenchimento e alta consistência, indicadas para alvenaria, concreto aparente, fibro-cimento, blocos de concretos, repintura sobre PVA ou Acrílico. Os produtos permitem que sejam disfarçadas as imperfeições das superfícies dispensando o uso de massas corridas sobre rebocos e de massa fina sobre superfícies de alvenarias. Os produtos Monterey apresentam hidrorrepelência, ingrediente que impede o acúmulo de água e umidade, a presença de cristais de quartzo oferece ótima aderência, alto poder de cobertura e dureza, secagem rápida, excelente rendimento, resistência às ações de intempéries, lavável, durável, resistência à abrasão e a alcalinidade.

EMBALAGEM

- Galão de 3,6 litros
- Lata de 18 litros
- Barricas 25 kg
- Barricas 50 kg

DILUIÇÃO

Texturas, Grafiatos, Arecrys, Poligraff, Stratus e Ceryl: **De 5% a 10% com água.**

RENDIMENTO

De 22 m²a 28m² ou seja, de 1,700 Kg A 2,400 Kg / m².

Rua Sorocaba, 285 • Setor Industrial III • CEP: 13222-005 • Várzea Paulista • São Paulo
Fones: 11 4595-5423 / 11 4595-5042 • E-mail: vendas@montereytexturas.com.br

MONTEREY

OBS: Todos os produtos rendem em função da camada aplicada e da superfície.

Preparação da superfície e aplicação – Norma ABNT NBR 13.245 de 02/95: A preparação da superfície de maneira adequada é tão importante quanto a escolha do produto desejado. A mão de obra é o segredo de um bom negócio, pois quem faz o serviço deve possuir todos os requisitos e conhecimentos necessários para garantia de um ótimo resultado. O profissional deve tomar alguns cuidados:

1- Avaliação e preparação da superfície. 2- Seleção do sistema aplicação.

O profissional deve certificar-se de que a superfície esteja livre de umidades, impurezas, manchas gordurosas, mofo, poeiras, partículas soltas ou desagregadas, superfícies brilhantes, superfícies com imperfeições profundas. NOTA: Rebocos novos e ou reparos devem estar curados, sendo que esta cura leva o tempo mínimo de 30 dias, paredes em blocos de cimento deve ter suas juntas niveladas e em seguida aplicar o Fundo selador – Primer. Paredes com gesso deve ser preparada com fundo selador para gesso. Superfícies brilhantes devera ser lixada até perda total do brilho, lavar com água e sabão, deixar secar. Deve se evitar pinturas em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10° C e umidade superior a 90%. Ao executar serviços sobre superfícies de gesso o qual deve ter uma boa procedência. Pois gesso de qualidade e ou procedência duvidosa podem conter contaminantes que causem manchas na pintura e ou deslocamento da película seca.

Aplicação: De acordo com o produto pode se aplicar com rolo espumas rígido adequado, ou desempenadeira de aço, espátula de aço, desempenadeira de PVC-Plástico para realizar os efeitos riscados, arranhados, circulares, espatulados e ou desenhado. Aplica-se primeiramente um fundo selador – primer na cor com o objetivo de regularizar a superfície, e evitar que ocorra a demonstração da superfície de fundo. Quando seco pode-se aplicar o produto escolhido. As Texturas e os cryl são aplicados com rolo de espuma adequados e ou rolos decorativos. Enquanto os demais poderão ser aplicados com desempenadeira de aço, espátulas de aço e desempenadeiras de PVC – Plástico para realização dos efeitos.

Os revestimentos apresentados dispõem de características e efeitos que só poderão ser obtidas de acordo com o aplicador e o tipo de ferramentas utilizadas.

MONTEREY

GARANTIA DO PRODUTO

O produto oferece uma garantia de cinco anos desde que atenda as normas de aplicação e respeite as exigências de resistência e qualidade do substrato, ou seja a massa feita ou fornecida por Empresas do seguimento de concretos quando de sua aplicação e finalizada desde que haja o tempo para a cura vigente dentro das recomendações para aceitação do selador/primer e revestimentos (texturas, grafiatos, projetados, etc).

O importante é que a massa utilizada no reboco apresente um Ph compatível (Maximo 12), e quando da sua secagem não apresente desfragmentação dos grãos de areia e muito menos presença de carbonatação na superfície.

Tais problemas só ocorrem quando a massa apresenta um grau de qualidade duvidoso quando as matérias primas utilizadas e ou ate mesmo na qualidade do traço.

Os revestimentos fornecidos pela Monterey apresentam uma elevada resistência quanto aderência. Em relação a cor os pigmentos orgânicos e ou inorgânicos quando apresentarem pouca ou nenhuma resistência à ação do intempéries no ato da negociação será dada as informações necessária sobre a resistência dos pigmentos e até um laudo técnico como certificado de garantia para ambos os interessados.

Nossos pigmentos são fornecidos pela empresa Clariant S/A uma das lideres Mundial neste seguimento.

As fissuras e trincas só ocorrem em um revestimento quando sofre uma agressão originaria da massa de base aplicada antes de sua aplicação, os revestimento não suportam vibrações bruscas por apresentarem uma camada dura e resistente, não há revestimento flexível que possa sofrer alongamento ou seja memória.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resinas acrílicas em emulsão, Pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, Cargas minerais inertes, Agentes de ação microbacteriologica, Aditivos, Hidrocarbonetos Alifáticos, Espessantes e Antioxidante.

MONTEREY

TEMPO DE SECAGEM - Secagem ao toque de 50 minutos a 90 minutos. Cura total: 72 horas

CORES - Conforme catálogo disponível e ou o a cor desejada.

ESTOCAGEM E VALIDADE - Armazenar em local abrigado de luz. Seco e arejado. Prazo de validade de 02 anos a partir da data de fabricação.

MANUSEIO E SEGURANÇA

O **MONTEREY FLEX** não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediato. Quando houver contato com a pele, remover o produto com thinner®, lavar com água corrente em abundancia e aplicar creme hidratante. Se houver contato com os olhos, lavá-los com água limpa em abundância e procurar socorro médico. Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso d EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis. É recomendado o uso de cremes específicos como proteção adicional da pele. Não reutilizar as embalagens.

DESEMPENHO: A **Monterey Revestimentos e Impermeabilizantes** garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume responsabilidade sobre o resultado na obra, uma vez que não possui controle sobre sua aplicação. Os produtos **Monterey** devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes em nossos manuais de aplicação.

"Este boletim poderá sofrer alterações sem prévia consulta"