



TINTA PARA GESSO

É uma tinta indicada para aplicação diretamente sobre superfícies de gesso como: acartonados (drywall), gesso corrido, sancas, placas, molduras, divisórias e outros. A tinta tem como característica uma dupla ação: fundo preparador e acabamento em um único produto reduzindo o tempo e economizando em mão-de-obra. É um produto de fácil aplicação, ótima cobertura e rendimento, excelente poder de penetração, ótima aderência.

DILUIÇÃO

Diluir de 20 % a 40 % com água limpa na 1ª. Demão, demais diluir de 10% a 15%.

RENDIMENTO

De 25 m² a 35 m² / galão / demão (3,6 litros)

De 110 m² a 140 m² / lata / demão (18 litros)

De 150 m² a 200 m² /Barrica / demão (27 litros)

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resinas acrílicas em emulsão, Pigmentos e Cargas minerais inertes, Agentes de ação microbacteriológica, Aditivos, Hidrocarbonetos Alifáticos, Espessantes e Antioxidante.

Aplicação: Rolo de lã, Rolo de espuma, Pincel, Trincha e Pistola.

TEMPO DE SECAGEM

Secagem ao toque 02 a 03 horas

Para manuseio, intervalos entre demãos no mínimo de 03 a 04 horas.

Secagem final 15 horas

MONTEREY

CORES

Disponível somente na cor branca.

ESTOCAGEM E VALIDADE

Armazenar em local abrigado de luz. Seco e arejado.

Prazo de validade de 02 anos a partir da data de fabricação.

EMBALAGEM

Galão de 3,6 litros

Lata de 18 litros

Barrica de 26 litros.

DESEMPENHO: A **Monterey Revestimentos e Impermeabilizantes** garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume responsabilidade sobre o resultado na obra, uma vez que não possui controle sobre sua aplicação. Os produtos **Monterey** devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes em nossos manuais de aplicação.

"Este boletim poderá sofrer alterações sem prévia consulta"