

MONTEREY

MONTEREY MASSA CORRIDA PVA

É um produto indicado para nivelar e corrigir imperfeições rasas. Suas principais características são maciez, leveza e a facilidade na aplicação e o perfeito acabamento, sendo que a massa corrida interna exige pouco esforço na hora do lixamento.

USO: Indicado somente para superfícies internas com pequenas trincas e fissuras como: Reboco, Gesso, Concreto, Paredes Pintadas, cimentado fibro-cimento.

Vantagens: De fácil aplicação, Ótimo alastramento e deslize, aceita repasses sobre o substrato sem que ocorra ressecamento.

METODOLOGIA: Todo e qualquer tipo de partícula granular deve ser removido da superfície para que se obtenha uma perfeita uniformidade quanto ao aspecto de liso e macio. Fatores que podem interferir na aplicação: temperatura ambiente, tempo de secagem, acessórios e ferramentas adequadas. A superfície deve estar limpa, seca e isenta de gorduras, graxas, poeiras, bolor e mofo, umidade. Trincas e fissuras não combinam com paredes e muito menos com pinturas. Nunca aplicar sobre paredes úmidas, porque a tinta vai descascar, recomendamos que seja eliminada origem da umidade até mesmo para sua comodidade pessoal. Recomenda se que o início da aplicação comece pelos cantos da parede que contornam o teto, em seguida pintar o teto. Sobre rebocos e concretos recomenda se a aplicação de uma fina camada de massa corrida e ou selar com selador acrílico desta forma regularizamos a absorção do substrato.

RECOMENDAMOS O USO DE NOSSA LINHA: Monterey Fundo Selador "Primer"

DILUIÇÃO: Pronta pra uso, porém aceita diluição de 5% a 10% com água.

RENDIMENTO: De 8 m² a 12 m² / galão / demão (3,6 litros)

De 40 m² a 60 m² / lata / demão (18 litros)

OBS: Todos os produtos rendem em função da camada aplicada e da superfície.

Rua Sorocaba, 285 • Setor Industrial III • CEP: 13222-005 • Várzea Paulista • São Paulo
Fones: 11 4595-5423 / 11 4595-5042 • E-mail: vendas@montereytexturas.com.br

MONTEREY

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Resinas acrílicas em emulsão, Cargas minerais inertes, Agentes de ação microbacteriológica, Aditivos, Hidrocarbonetos Alifáticos, Espessantes e Antioxidante.

APLICAÇÃO: Espátula de aço, desempenho de aço. Antes de usar, misturar seu conteúdo ate homogeneizar.

TEMPO DE SECAGEM: Secagem ao toque de 30 minutos.
Para manuseio mínimo 01 hora
Para lixamento secagem final 04 horas

CORES: Somente na cor branca.

ESTOCAGEM E VALIDADE: Armazenar em local abrigado de luz. Seco e arejado.
Prazo de validade de 02 anos a partir da data de fabricação.

Embalagem:

Galão de 3,6 litros
Lata de 18 litros
Barricas 25 kg e 50 kg

DESEMPENHO: A **Monterey Revestimentos e Impermeabilizantes** garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume responsabilidade sobre o resultado na obra, uma vez que não possui controle sobre sua aplicação. Os produtos **Monterey** devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes em nossos manuais de aplicação.

"Este boletim poderá sofrer alterações sem prévia consulta"