



MONTEREY MASSA DE ALTA ADERÊNCIA

É uma massa formulada com resinas especiais, compatíveis com substratos de difícil impregnação. A massa é leve, macia e cremosa que forma sobre a superfície do substrato uma película rígida, de ótima aderência e impermeável, quando seca (curada), não é possível lixar. Quando aplicado sobre o substrato apresenta um grande diferencial, que em uma única aplicação de forma adequada preenche, fecha, cobre e nivela toda abertura existente e trabalhada, deixando a superfície uniforme ' nivelada ".

USO: Indicado para superfícies internas e externas de paredes como: fachadas em edifícios (concreto ou alvenaria), abóbodas, muros, painéis

VANTAGENS:

- Fácil aplicação
- Ótima cobertura e acabamento final
- Resistência às intempéries
- Boa resistência à abrasão
- Grande durabilidade
- As camadas finas proporcionam um excelente acabamento e ótimo rendimento.

METODOLOGIA: Recomendamos a limpeza da superfície antes de qualquer aplicação, ou seja, deve se efetuar a remoção de pó, poeiras, carbonatação, partículas sólidas soltas, e em desagregação, eliminar impurezas e oleosidades existentes. Sobre a superfície e ou substrato que apresentarem características similares as citadas acima o ideal é fazer aplicação de uma demão de Selador/Primer Acrílico. Aguardar a cura de 02 a 04 hora. A seguir iniciar a aplicação do produto utilizando-se desempenadeira ou espátula de aço ou pvc.

MONTEREY

FERRAMENTA DE APLICAÇÃO: Espátula de aço
Desempenadeira de Aço
Desempenadeira de PVC

DILUIÇÃO: de 5% a 15% caso necessário

SECAGEM:

Ao toque: de 1:00 a 2:00 hora

Intervalo entre demãos: de 04 a 06 horas camadas finas, dependendo das condições ambientes

Cura total: 72 horas

CONSUMO: Aproximadamente de 0,700 kg/m² a 1,500 kg/m²

NOTA: As condições dos substrato podem interferir neste consumo

LIMPEZA: A limpeza de ferramentas e equipamentos poderá ser efetuada com água enquanto o produto não estiver seco

Composição Química: Emulsão acrílicas especiais, cargas minerais inertes isentas de metais pesados, aditivos, umectantes, plastificantes, agentes de efeitos Conservantes.

VALIDADE: 24 Meses a partir da data de fabricação

ARMAZENAMENTO: Armazenar em local seco e ventilado, mantendo o produto na embalagem original e intacta

MONTEREY

EMBALAGEM:

Galão de 6,0 Kg

Lata de 30 Kg

Barricas de 25 Kg e 50 Kg

DESEMPENHO: A **Monterey Revestimentos e Impermeabilizantes** garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume responsabilidade sobre o resultado na obra, uma vez que não possui controle sobre sua aplicação. Os produtos **Monterey** devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes em nossos manuais de aplicação.

"Este boletim poderá sofrer alterações sem prévia consulta"