



IMPERLAJE

Manta Líquida

Impermeabilizante mono componente que forma uma manta elástica flexível sem emendas, à base de polímeros acrílicos dispersos em meio aquoso.

USO: Indicado para impermeabilização de lajes de cobertura, calhas, marquises, terraços, telhados, cozinhas, banheiros, áreas de serviço e fachadas. Pode ser aplicado sobre lajes maciças ou pré-fabricadas. Aplicável em superfícies de concreto, metálica, alvenaria, piso cerâmico, e PVC.

VANTAGENS:

- Pronto para uso e de fácil aplicação;
- Ótima flexibilidade e durabilidade;
- Apresenta-se na cor cinza, branca ou cerâmica;
- Compatível com sistemas de mantas pré-fabricadas;
- Resistente às intempéries, raios ultravioletas e névoa salina;
- Produto ecologicamente correto e totalmente atóxico após a cura.

EMBALAGEM:

Galão de 4 kg

Baldes de 20 kg

CONSUMO:

De 1,50 kg/m² a 2,00 kg/m² aproximadamente.

MONTEREY

Nota:

A área a ser impermeabilizada pode apresentar algumas características que interfiram neste consumo.

ARMAZENAMENTO:

Armazenar em local seco e ventilado a 25°C, mantendo o produto na embalagem original e intacta.

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO:

Preparação da superfície: A superfície deverá estar regularizada com caimento mínimo de 1% para os ralos, cantos arredondados e rebaixo junto aos ralos para reforço da impermeabilização.

Aplicação: Sobre a superfície limpa e seca iniciar a aplicação fazendo uma imprimação com o produto diluído em água, na proporção 1:1. Após 03 horas aplicar uma demão sem diluição, incorporando a **TELA MONTEREY AR** sobre o produto ainda úmido. Após a cura da primeira demão, aplicar as demais até atingir o consumo recomendado, sempre aguardando a cura entre elas. A aplicação deverá ser executada em camadas finas e uniformes. Aguardar a cura final por 72 horas.

Importante:

Sempre homogeneizar o produto antes de sua utilização.

LIMPEZA:

A limpeza dos equipamentos e ferramentas poderá ser efetuada com água ou álcool enquanto o produto não estiver seco.



MANUSEIO E SEGURANÇA

O **IMPERLAJE** não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar socorro médico. Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis. É recomendado o uso de cremes especiais como proteção adicional da pele. Não reutilizar as embalagens.

DESEMPENHO: A **Monterey Revestimentos e Impermeabilizantes** garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume responsabilidade sobre o resultado na obra, uma vez que não possui controle sobre sua aplicação. Os produtos **Monterey** devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes em nossos manuais de aplicação.

"Este boletim poderá sofrer alterações sem prévia consulta"