

# MONTEREY

## MONTEREY DESMOLDANTE

É um líquido leitoso a base de óleo mineral e aditivos formulados para facilitar o trabalho de desformar e impedir a aderência do concreto em fôrmas de madeiras e fôrmas metálicas. O desmoldante possui grande solubilidade em água de fácil limpeza e remoção das fôrmas sem danificar as superfícies e arestas do concreto. Não mancha o concreto. Não é tóxico, não é inflamável e nem agressivo à pele.

**APLICAÇÃO:** Concretos aparentes, concreto em geral, peças pré-fabricadas.

**MODO DE USAR:** Misturar antes de usar.

**VANTAGENS:** Protege e ajuda a conservar as fôrmas contra corrosão. Melhor acabamento das peças; não provoca empoçamentos.

**METODOLOGIA APLICAÇÃO:** Diluir de acordo com o tipo de forma ou aplicação. Adicionar a água ao produto misturando-o lentamente até tornar o líquido homogêneo. A superfície da fôrma deve estar limpa e isenta de pó ou oleosidade. Utilizar pincel, brocha, pistola ou vassoura de pêlo. A aplicação deve ser feita uniformemente em toda superfície da fôrma de tal maneira que não apresente empoçamento ou excesso. Para cada reutilização da fôrma verifique se é necessário limpeza antes de reaplicar o DESMOLDANTE. Após aplicação evite chuva sobre as fôrmas. Não aplicar em tempo chuvoso. Após a aplicação deve-se esperar de 1 a 2 horas antes de efetuar a concretagem.

**CARACTERÍSTICAS:** Densidade: 0,993 á 0,997gr/cm<sup>3</sup>  
Cor: Branco  
Aparência: Líquida Oleosa  
pH: De 7,5 a 9,5.

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:** Ácidos graxos emulsionado em água.

Rua Sorocaba, 285 • Setor Industrial III • CEP: 13222-005 • Várzea Paulista • São Paulo  
Fones: 11 4595-5423 / 11 4595-5042 • E-mail: vendas@montereytexturas.com.br

# MONTEREY

**CONSUMO:**

Madeira:	De 90 a 200m <sup>2</sup> por litro. Diluição: 1:10.
Metal:	De 75 a 150m <sup>2</sup> por litro. Diluição 1:5.

**VALIDADE:** O produto tem validade de 12 meses a partir da data de fabricação.

**ARMAZENAMENTO:** Estocar em local coberto, fresco, seco, ventilado fora do alcance de crianças e animais. Mantenha a embalagem sempre fechada.

## **EMBALAGEM:**

Galão de 3,6 litros

Balde de 18 litros

Tambor de 200 litros

---

**DESEMPENHO:** A **Monterey Revestimentos e Impermeabilizantes** garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume responsabilidade sobre o resultado na obra, uma vez que não possui controle sobre sua aplicação. Os produtos **Monterey** devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes em nossos manuais de aplicação.

"Este boletim poderá sofrer alterações sem prévia consulta"