

# MONTEREY

## FUNDO SELADOR PRIMER

É uma tinta indicada para pinturas internas e externas, sobre superfícies de reboco, massa corrida, concreto, gesso, fibro-cimento e repintura. Tem como característica principal selar, nivelar e uniformizar a absorção da superfície e aumentar o rendimento da tinta de acabamento, enquanto que nos revestimentos proporciona uma adequação entre a cor externa e o contraste da cor interna. É um produto de fácil aplicação, baixo respingo, ótima cobertura, acabamento fosco, secagem rápida, baixo odor característico.

**Aplicação:** Paredes

### **Recomendamos o uso de complementos:**

Massa Corrida PVA - Interna

Massa Corrida Acrílica - Externa

Fundo Selador – Primer

### **DILUIÇÃO**

Diluir de 10 % a 15 % com água limpa.

### **RENDIMENTO**

De 25 m<sup>2</sup> a 35 m<sup>2</sup> / galão / demão ( 3,6 litros )

De 100 m<sup>2</sup> a 140 m<sup>2</sup> / lata / demão ( 18 litros )

De 150 m<sup>2</sup> a 200 m<sup>2</sup> / Barrica / demão ( 26 litros )

# MONTEREY

## COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resinas acrílicas em emulsão, Pigmentos inorgânicos e Orgânicos isentos de metais pesados, Cargas minerais inertes, Agentes de ação microbacteriológica, Aditivos, Hidrocarbonetos Alifáticos, Espessantes e Anti-oxidante.

## APLICAÇÃO

Rolo de lã, Rolo de espuma, Pincel ou Trincha.

## TEMPO DE SECAGEM

Secagem ao toque 40 minutos aproximadamente

Para manuseio, intervalos entre demãos no mínimo 03 a 04 horas.

## CORES

Na cor branca, podendo ser conforme catalogo de cores.

## ESTOCAGEM E VALIDADE

Armazenar em local abrigado de luz. Seco e arejado.

Prazo de validade de 02 anos a partir da data de fabricação.

## EMBALAGEM

Galão de 3,6 litros

Lata de 18 litros

Barrica de 27 Litros



## MANUSEIO E SEGURANÇA

O **MONTEREY FLEX** não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediato. Quando houver contato com a pele, remover o produto com thinner®, lavar com água corrente em abundancia e aplicar creme hidratante. Se houver contato com os olhos, lavá-los com água limpa em abundância e procurar socorro médico. Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso d EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis. É recomendado o uso de cremes específicos como proteção adicional da pele. Não reutilizar as embalagens.

---

**DESEMPENHO:** A **Monterey Revestimentos e Impermeabilizantes** garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume responsabilidade sobre o resultado na obra, uma vez que não possui controle sobre sua aplicação. Os produtos **Monterey** devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes em nossos manuais de aplicação.

"Este boletim poderá sofrer alterações sem prévia consulta"