

MONTEREY

MONTEREY THERM

Sistema de Revestimento Térmico

Sistema de revestimento térmico; fono absorvente e impermeabilizantes; para moldagem no local. Formulado à base de polímeros sintéticos, aditivos especiais e micro esferas de cerâmica refratária.

USO: Indicado para revestimento térmico de superfícies expostas diretamente à luz solar, tais como lajes inclinadas, telhados, lajes abóbadas, paredes e sheds. Pode ser aplicado sobre superfícies de concreto, alvenaria, telhados de fibro cimento e metálicos.

VANTAGENS:

- Pronto para uso e de fácil aplicação;
- Ótima refletância solar;
- Ótima flexibilidade, durabilidade e elasticidade;
- Grande redução de consumo de ar condicionado;
- Reduz a temperatura interna melhorando as condições do ambiente;
- Resistente às intempéries, ao ozônio, raios ultravioletas e névoa salina;
- Produto ecologicamente correto e totalmente atóxico após a cura.

EMBALAGEM:

Galão de 5 kg

Balde de 24 kg.

CONSUMO APROXIMADO:

600 a 700 gr (03 demãos)

Rua Sorocaba, 285 • Setor Industrial III • CEP: 13222-005 • Várzea Paulista • São Paulo
Fones: 11 4595-5423 / 11 4595-5042 • E-mail: vendas@montereytexturas.com.br

MONTEREY

Nota: A área a ser revestida pode apresentar algumas características que interfiram neste consumo.

ARMAZENAMENTO:

Armazenar em local seco e ventilado mantendo o produto na embalagem original e intacta. Vida útil no armazenamento 12 meses.

PROPRIEDADES:

As propriedades a seguir foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes poderão apresentar pequenas variações.

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO:

Preparação da superfície: A superfície deverá ser previamente lavada através de hidrojateamento, removendo partículas soltas, mal aderidas, oleosidades, etc.

Aplicação do sistema: Sobre a superfície limpa e seca aplicar 01 demão de **ACQUAPRIMER AC** puro (somente para superfícies metálicas). Após o primer estar seco, aplicar 03 demãos de **MONTEREY THERM**, aguardando a cura entre as mesmas (aproximadamente 3 horas). Para o acabamento final aplicar 02 demãos de **ESMALTECRIL** tornando a superfície auto lavável. Usar rolo de lã de carneiro, trincha ou air-less. Para tratamento de parafusos, trincas e tubos emergentes consultar nosso boletim técnico. Importante: Sempre homogeneizar os produtos antes de sua utilização.

LIMPEZA:

A limpeza dos equipamentos e ferramentas poderá ser efetuada com água ou álcool enquanto o produto não estiver seco.



MANUSEIO E SEGURANÇA

O **MONTEREY THERM** não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar socorro médico. Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis. É recomendado o uso de cremes especiais como proteção adicional da pele. Não reutilizar as embalagens.

DESEMPENHO: A **Monterey Revestimentos e Impermeabilizantes** garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume responsabilidade sobre o resultado na obra, uma vez que não possui controle sobre sua aplicação. Os produtos **Monterey** devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes em nossos manuais de aplicação.

"Este boletim poderá sofrer alterações sem prévia consulta"