

MONTEREY

ACRISIL

Hidrorrepelente

Aditivo Verniz hidrofugante, hidrorrepelente e impermeabilizante à base de resinas acrílicas e silicônicas, combinadas em dispersão aquosa. É antibactérico e antimofa, assegurando ótimo grau de impermeabilização à água, permitindo a permeabilidade ao vapor, evitando formação de bolhas.

USO: Indicado para impermeabilização de concreto, cerâmica aparente, tijolos à vista, texturas, pinturas em acrílico ou PVA, fibrocimentos, blocos, etc.

VANTAGENS

- Fácil aplicação
- Suporta temperaturas de -40C a +100C.
- Resistente às intempéries, ozônio, raios ultravioleta e névoa salina.
- De película transparente e incolor, reaviva a cor e forma das superfícies onde é aplicado.
- Grande durabilidade e proteção contra ataques químicos e físicos do meio ambiente.
- Por se tratar de copolímero acrílico/silicônio proporciona proteção da superfície por muito mais tempo que os similares do mercado.

CONSUMO

0,13 a 0,19 Kg / m² ou 5 a 8 m² / litro por demão.

EMBALAGEM

Galão com 3,6 litros.

Lata com 18 litro.

MONTEREY

ARMAZENAMENTO:

Armazenamento em local seco e ventilado, nas embalagens intactas. Vida útil no armazenamento 06 meses à partir da data de fabricação.

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO:

Preparação da superfície: A superfície deverá estar limpa, seca, isenta de graxas, óleos, pó e partículas soltas de qualquer natureza. Superfícies com mofo, musgos e bolores devem ser removidas com espátula e lavadas com hipoclorito de sódio ou água sanitária, e em seguida, lavadas com água em abundância. Deixar a superfície secar completamente para continuar com o processo de pintura. Aplicação Homogeneizar bem e aplicar com trincha, rolo de lã ou por projeção (air-less).

Aplicação: Aplicar uma demão farta. Em superfícies muito porosas aplicar 2 demãos, a primeira das quais diluída com até 30% de água e a segunda pura, **IMEDIATAMENTE** após a aplicação da primeira demão, antes que esta seque e endureça, tornando-a impermeável. A aplicação não deve ser feita com temperatura ambiente inferior a +5C.

LIMPEZA

A limpeza dos equipamentos e ferramentas poderá ser efetuada com água enquanto o produto não estiver seco.

MANUSEIO E SEGURANÇA

O **ACRISIL** não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar socorro médico. Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis. É recomendado o uso de cremes especiais como proteção adicional da pele. Não reutilizar as embalagens.

MONTEREY

DESEMPENHO: A **Monterey Revestimentos e Impermeabilizantes** garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume responsabilidade sobre o resultado na obra, uma vez que não possui controle sobre sua aplicação. Os produtos **Monterey** devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes em nossos manuais de aplicação.

"Este boletim poderá sofrer alterações sem prévia consulta"