

MONTEREY

MONTEREY LIQUI BRILHO

LIQUIDO BRILHANTE

É um produto líquido de aspecto leitoso, com viscosidade newtoniana na sua fórmula original, solúvel em água e de película incolor após a secagem. Podendo ser facilmente aplicada, é indicado como acabamento para superfícies internas de alvenaria pintada com látex de fosco e ou revestimentos – grafiatos e texturas, massas corridas internas e externas. Proporciona uma maior durabilidade, maior resistência a lavabilidade e tem como característica principal a facilidade na limpeza. É um produto de fácil aplicação, ótima aceitação, secagem rápida, baixo odor característico. Durante a aplicação o produto apresenta como característica uma ótima penetração nos poros da superfície. Pode ser incorporado a tinta como regulador de brilho no acabamento. No final de sua aplicação tem-se como resultado um ambiente luminoso, higiênico e limpo, harmonioso, seguro e protegido. Pode ser facilmente limpo com esponjas macia, água e sabão neutro.

DILUIÇÃO: Diluir a 20 % com água limpa. Como regulador de brilho, misturar com a tinta na última demão, na proporção que dependerá do brilho que desejará.

RENDIMENTO: De 40 m² a 60 m² / galão / demão (3,6 litros)
De 80 m² a 120 m² / lata / demão (18 litros)
De 80 m² a 120 m² / lata / demão (18 litros)

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Resinas acrílicas em emulsão, Conservantes, Aditivos, Hidrocarbonetos Alifáticos, Espessantes e Antioxidante.

APLICAÇÃO: Rolo de lã, Rolo de espuma, Pincel, Trincha.

TEMPO DE SECAGEM: Secagem ao toque 40 minutos. Para manuseio, intervalos entre demãos no mínimo de 02 a 04 horas.

Rua Sorocaba, 285 • Setor Industrial III • CEP: 13222-005 • Várzea Paulista • São Paulo
Fones: 11 4595-5423 / 11 4595-5042 • E-mail: vendas@montereytexturas.com.br

MONTEREY

CORES: Líquido Acrílico Incolor

ESTOCAGEM E VALIDADE: Armazenar em local abrigado de luz. Seco e arejado. Prazo de validade de 02 anos a partir da data de fabricação.

EMBALAGEM:

Galão de 3,6 litros

Lata de 18 litros

DESEMPENHO: A **Monterey Revestimentos e Impermeabilizantes** garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume responsabilidade sobre o resultado na obra, uma vez que não possui controle sobre sua aplicação. Os produtos **Monterey** devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes em nossos manuais de aplicação.

"Este boletim poderá sofrer alterações sem prévia consulta"